



- Tamaño de pantalla en diagonal 176,6cm de 70"
- Resolución de 1.920 x 1.080
- Tecnología UV2A
- Ratio de contraste 4.000:1
- LED Edge
- 24 / 7
- Bajo consumo de energía

Gran tamaño y diseño atractivo, el PN-R703, el monitor LCD profesional de Sharp tiene el perfil delgado, alto brillo y bajo consumo de energía para ofrecer más posibilidades en a uno amplio abanico de aplicaciones para señalización digital en interior. Con su diseño excepcionalmente delgado y ligero, este monitor básico le proporciona las instalaciones fáciles y agradable a la vista y cuenta con las operaciones fiables y energéticamente eficiente. Gracias a la retroiluminación LED Edge, con retroiluminación LED perimetral, el PN-R703 consume sólo 32.5/50% aproximadamente, que es menos consumo que las pantallas convencionales de retroiluminación CCFL.

### Datos Panel

- Tipo LCD: **TFT-LCD, UV2A**
- Tamaño Pantalla (mm): **1,766 mm**
- Resolución Nativa: **Full-HD 1920 x 1080 pixel**
- Colores Representados: **1.06 billion colours**
- Brillo: **700 cd/m<sup>2</sup>**
- Relación Contraste: **4.000:1**
- Bezel H / V (mm): **18/19**
- Tiempo Respuesta del Panel (ms): **6**
- Ángulo de Visión: **H/V 176°**

### Entrada PC

- Full-HD (1920x1080): ✓
- WUXGA+: ✓
- UXGA 1600x1200: ✓
- SXGA+ 1400x1050: ✓
- SXGA 1280x1024: ✓
- WXGA 1280x800 / 1360x768 / 1366x768: ✓
- XGA 1024x768: ✓
- SVGA 800x600: ✓
- Compatible Mac: ✓

### Terminales Datos

- DVI-D in/out: **DVI-I: in DVI-D: out**
- HDMI: ✓
- 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr): ✓

### Terminales Vídeo

- DVI-D / DVI-I: ✓/✓
- HDMI: ✓
- Compatible HDCP: ✓

### Terminales Control

- RS232C: ✓
- LAN: ✓

### Terminales Audio

- Mini Jack (3.5 mm) in/out: ✓/✓
- Via HDMI-Terminal: ✓
- Salida Altavoz (W RMS): **Internal 10 x 10 W**

### Estándares Vídeo / Color

- PAL 60/N/M: ✓/✓/✓
- SECAM: ✓
- NTSC (MHz) 3.58/ 4.43: ✓/✓
- DTV 480i/480p/540p: ✓/✓/✓
- 576i/576p: ✓/✓
- 720p/1.035i: ✓/✓
- 1080i/1080p: ✓/✓
- 1080/24p: ✓/✓

### Instalación

- Vertical / Horizontal: ✓/✓
- Tipo Anclaje (mm): **VESA 6 points 200 mm, holding 4 points 200 mm**

### Accesorios

- Mando a Distancia / Manual de Usuario (CD-ROM): ✓/✓
- Cable Alimentación / Cable PC: ✓/✗

**Otros**

- Características Especiales: **Energy efficient, thin and light weight**
- EMC Class A: **This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.**
- Picture-in-Picture (PiP): ✓
- Función Pantalla Dividida (Split Screen): ✓
- DSPA (Data Signal Power Auto): ✓
- Alimentación (V) / Consumo, normal (W) / Consumo, ECO (W) / en reposo (W): **100-240V/270W**
- Disipación Calor (BTU / h): ECO-IMode / Standard: **922**
- Dimensiones en mm (An x Al x Pr): **1578 x 916 x 39.4**
- Peso (kg): **43**
- Consumo de energía en reposo (W), IEC 62301 Ed. 1.0: **0.5**
- Presencia de Plomo: ✓